

MASERATI «KYALAMI»



Auto
HAGSTRÖM AB
ANDERSVÄGEN 1
S-171 53 SOLNA
SWEDEN

INFORMAZIONI TECNICHE

MOTORI 4200 cc. — 4900 cc.

Numero cilindri: 8 a V di 90°

Alesaggio: 88 mm — 93,9 mm

Corsa: 85 mm — 89 mm

Cilindrata: 4136 cc — 4930 cc.

Rapporto di compressione: 8,5:1

Coppia massima: 36 kgm a 3200 giri/min
40 kgm a 3000 giri/min

Potenza: 255 CV a 6000 giri/min
280 CV a 5600 giri/min

Quattro carburatori doppio corpo

Quattro alberi a camme in testa

Accensione elettronica

Lubrificazione forzata a filtraggio totale

TRASMISSIONE

Frizione: monodisco a secco
a comando idraulico

Cambio: ZF a 5 velocità sincronizzate
più retromarcia

Rapporti: I - 2,99; II - 1,90; III - 1,32;

IV - 1; V - 0,89; R - 2,70

Trasmissione: coppia ipoidale 1:3,54

AUTOTELAIO - SOSPENSIONI

Telaio: a struttura portante con la scocca

Sospensioni anteriori e posteriori:

indipendenti con molle elicoidali, barra
stabilizzatrice ed ammortizzatori
oleodinamici

Freni a disco ventilati flottanti autocentranti:

con comando idraulico -

servo comando a depressione -

circuito separato su ogni asse

Sterzo: servo assistenza idraulica

Guida: volante registrabile in altezza

Serbatoio carburante: capacità totale 100 litri

Consumo × 100 km: 18 — 19 lt. (Norme Cuna)

Ruote: 7,50 × 15 fuse in lega leggera

Pneumatici: 205/70 VR 15 XDX-Tubless

DIMENSIONI E PESI

Passo: 2600 mm

Carreggiata anteriore: 1530 mm

Carreggiata posteriore: 1530 mm

Lunghezza: 4580 mm

Larghezza: 1850 mm

Altezza: 1270 mm

Peso a vuoto in ordine di marcia: 1700 kg

Bagagliaio: 0,4 m³

Carrozzeria disegno «FRUA»: coupé posti 2+2

PRESTAZIONI

Velocità max.: 235 km/h — 245 km/h

Le illustrazioni e descrizioni di questo opuscolo
si intendono fornite a titolo indicativo.

La Casa si riserva pertanto il diritto di apportare
alle vetture in qualsiasi momento e senza
preavviso, quelle modifiche che ritenesse utili
per migliorarle o per qualsiasi esigenza di carattere
costruttivo e commerciale.

A CORREDO DI SERIE: Aria condizionata,
accensione elettronica, frizione con
servoassistenza, predisposizione radio, volante
registrabile, interno in pelle, cruscotto di sicurezza,
antifurto, sedili reclinabili e poggiatesta, fari allo
jodio, luci di retromarcia, vetri elettrici azzurrati,
lunotto termico, accendisigari, orologio elettrico,
cinture di sicurezza, specchio retrovisore.

MASERATI raccomanda lubrificanti AGIP

TECHNICAL DATA

ENGINES 4200 cc. — 4900 cc.

Cylinder number: V 8 - 90 degrees

Bore: 3,4" — 3,7"

Stroke: 3,3" — 3,5"

Cubic capacity: 252,3 cu.in — 301 cu.in

Compression ratio: 8,5:1

Max. torque: 260 Lbs. Ft at 3200 r.p.m.
290 Lbs. Ft at 3000 r.p.m.

Max. power: 255 HP at 6000 r.p.m.
280 HP at 5600 r.p.m.

Four twin choke carburetors

Four over-head camshafts

Electronic ignition system

Forced lubrication total draining

TRANSMISSION

Clutch: single dry plate and hydraulic
control

Gear box: 5 synchronized speeds and reverse

Ratios: I - 2,99; II - 1,90; III - 1,32;

IV - 1; V - 0,89; R - 2,70

Transmission: hypoid gears 1: 3,54

CHASSIS - SUSPENSIONS

Chassis: integral body,

chassis construction

Front and rear suspensions: independent,

coil spring, stabilizing torsion bar

and telescopic dampers

Brakes: ventilated disc floating, self,
centering controled by hydraulic servo -

independent circuit for each axle

Steering: hydraulically assisted

Steering wheel: easily adjustable for height

Fuel tank: total capacity 22 Imp. Gallons
normal consumption 15,5 — 17 m.p.g.

(Cuna standard)

Wheels: 7,50×15 light alloy wheels

Tires: 205/70 VR 15 XDX Tubless

DIMENSIONS AND WEIGHT

Wheel base: 102,3"

Track front: 60,2"

Track rear: 60,2"

Overall length: 180"

Overall width: 72,8"

Overall height: 50"

Approx. dry weight: 3748 Lbs.

Luggage space: 16,5 Cu. Feet.

Body design «FRUA»: coupé 2+2 seats

PERFORMANCES

Speed: 147 M.p.h. — 152 M.p.h.

The illustrations and descriptions given in this
leaflet are intended as a general guide only, and must
not be taken as binding. The Company, therefore,
reserves the right to make, at any moment and
without notice, any changes it thinks necessary to
improve the car or to meet any requirements of
manufacturing or commercial nature.

STANDARD: Air conditioning, electronic ignition
System, clutch pedal is servoassisted, Adjustable
steering wheel, leather upholstery, safety type
dashboard, steering lock device, reclining seats,
head rests, jod lamps tinted windows, electric
windows, electric defroster for rear glass, electric
clock, cigar lighter, safety belts, radio jack.

MASERATI recommends lubricants AGIP

INFORMATIONS TECHNIQUES

MOTEURS 4200 cc. — 4900 cc.

Nombre de cylindres: 8 en V à 90 degrés

Alésage: 88 mm — 93,9 mm

Course: 85 mm — 89 mm

Cylindrée: 4136 cc. — 4930 cc.

Rapport de compression: 8,5:1

Couple maxi: 36 kgm a 3200 tr/mn
40 kgm a 3000 tr/mn

Puissance: 255 HP à 6000 tr/mn
280 HP à 5600 tr/mn

Quatre carburateurs double corps

Quatre arbres à cames en tête

Allumage électrique

Lubrification forcée - filtrage total

TRANSMISSION

Embrayage: monodisco à sec et commande
hydraulique

Boîte de vitesses: ZF à 5 vitesses

synchronisées et marche arrière

Rapports: I - 2,99; II - 1,90; III - 1,32

IV - 1; V - 0,89; R - 2,70

Transmission: couple hypoidale 1:3,54

CHASSIS - SUSPENSIONS

Chassis: à structure portante,

ensemble chassis-carrosserie

Suspension avant et arrière: à roues

indépendantes avec ressort hélicoïdaux,

barre stabilisatrice et amortisseurs
téléscopiques

Freins: à disque ventilés flottants

servofrein à depression - double circuit

Direction: assistée hydraulique

Volant: réglable en hauteur

Réservoir essence: capacité totale 100 lt.

consommation aux 100 km. 18 — 19 lt. (Norme Cuna)

Roues: 7,50×15 en alliage léger

Pneumatiques: 205/70 VR 15 XDX Tubless

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement: 2600 mm

Voie avant: 1530 mm

Voie arrière: 1530 mm

Longueur: 4580 mm

Largeur: 1850 mm

Hauteur: 1270 mm

Poids à vide en ordre de marche: 1700 kg.

Coffre à bagages arrière: 0,4 m³

Carrosserie dessin «FRUA»: Coupé 2+2 places

PERFORMANCES

Vitesse maxi: 235 km/h — 245 km/h

Les illustrations et les descriptions contenues
dans ce prospectus ne sont données qu'à titre
indicatif.

La Maison se réserve le droit de modifier à tout
moment et sans préavis ses modèles pour les
améliorer ou pour n'importe quelle exigence de
caractère constructif et commercial.

SERIE: Conditionateur d'air, allumage électronique,
Embrayage est servoassisté, intérieur en cuir,
glaces teintées à commande électrique, lunette
arrière dégivrant, phares à jode, sièges réglables
avec appui-tête, volant réglable, phare de recul,
anti-vol avec coupe-circuit, allume cigares, ceintures
sécurité, disposé pour les poste, montre électrique.

MASERATI recommande le lubrifiants AGIP



«KYALAMI» MASERATI 2+2

